INDUSTRIAL ENGINES

ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ 12М55



Диаметр цилиндра, мм	180
Ход поршня, мм	215
Рабочий объём, л	65,6
Расположение и кол-во цилиндров	V12

Общие характеристики

Модель дизельного двигателя	Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	Мощность двигателя		Мощность генератора				Тип наддува	Тип управления
		Основная мощность (PRP), кВт	Аварийная мощность (ESP), кВт	Основная мощность (PRP)		Аварийная мощность (ESP)			
				кВт	кВА	кВт	кВА		
12M55G2300/5	1500	1850	2020	1700	2100	1850	2300	Т/Вод-В	CR
12M55G2550/5	1500	1985	2210	1800	2250	2050	2550	Т/Вод-В	CR
12M55G2750/5	1500	2200	2450	2000	2500	2200	2750	Т/Вод-В	CR
12M55G3000/5*	1500	2420	2700	-	-	2400	3000	Т/Вод-В	CR
12M55G2000/6	1800	2050	2230	1450	1800	1600	2000	Т/Вод-В	CR
12M55G2250/6	1800	2200	2420	1600	2000	1800	2250	Т/Вод-В	CR
12M55G2500/6	1800	2420	2700	1800	2250	2000	2500	Т/Вод-В	CR

Обозначение: Т/Вод-В = Турбокомпрессор / ОНВ типа «Вода-Воздух», Эл.ТНВД – механический ТНВД с электронным регулятором, CR – топливная система аккумуляторного типа.

*: двигатели предназначены только для аварийной резервной мощности (ESP). Указанная мощность (PRP) является только для справки.

Стандартное оборудование

Блок цилиндров и поршневая группа

Блок цилиндров из чугуна. Смотровые лючки для обслуживания каждого цилиндра.
Силовая конструкция картера/поддона масла.
Картер маховика с дополнительным местом для установки валоповоротного устройства.
Индивидуальные головки цилиндров. 4 клапана на 1 цилиндр.
Кованный коленчатый вал.
Поршни с охлаждением.

Система охлаждения

Система охлаждения с механическим приводом насосов охлаждающей жидкости.
Двигатели поставляются без блока охлаждения.

Система смазки

Полнопоточные фильтры тонкой очистки масла с перепускным клапаном.
Водо-масляные теплообменники.
Центробежные фильтры очистки масла.

Система подачи воздуха и системы выпуска

Турбокомпрессоры, оптимизированные для генераторной установки.
Воздушные фильтры с индикаторами засоренности.
Термоизоляция турбокомпрессоров, выпускных коллекторов и патрубков.

Топливная система

Фильтр-влагоотделитель в сборе с прозрачной колбой и датчиком воды, фильтры грубой и тонкой очистки топлива.
Электрический топливный насос, встроенный в блок фильтров.

Электрическая система

Электрический стартер 24В.
Зарядный генератор 55А.
Датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости.

Картер маховика и маховик

Картер маховика SAE 00 и маховик 21".

РФ, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 12
E-mail: info@volga-ind.ru Группа продаж: sales@volga-ind.ru Сервис, гарантия: service@volga-ind.ru
Сайт: www.volga-ind.ru
Телефон: +7 (4852) 20 51 88 Группа продаж: +7 (4852) 20 51 17

INDUSTRIAL ENGINES

ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ 12M55

Размеры и вес



Модель дизельного двигателя	Номинальные обороты Мин$^{-1}$	«L» Длина*, мм	«W» Ширина*, мм	«H» Высота*, мм	«Сухой» Вес, кг
12M55G2300/5	1500	3100	1550	2800	9550
12M55G2550/5	1500	3100	1550	2800	9550
12M55G2750/5	1500	3100	1550	2800	9550
12M55G3000/5*	1500	3100	1550	2800	9550
12M55G2000/6	1500	3100	1550	2800	9550
12M55G2250/6	1500	3100	1550	2800	9550
12M55G2500/6	1500	3100	1550	2800	9550

*только двигатель (без блока охлаждения)

Аварийная резервная мощность (ESP)

Аварийная резервная мощность — это максимальная мощность, доступная для изменяющейся нагрузки в течение всего периода сбоя основной сети питания. Средний коэффициент нагрузки в течение 24 часов работы не должен превышать 70% от номинальной мощности двигателя ESP. Типичные рабочие часы двигателя составляют 200 часов в год, при максимальном использовании 500 часов в год. Это включает в себя годовой максимум 25 часов в год при номинальной мощности ESP. Возможность перегрузки не допускается. Двигатель не должен использоваться для длительной работы в параллельном режиме.

Основная мощность (PRP)

Основная мощность — это максимальная мощность электроагрегата при работе на переменную нагрузку без ограничения времени работы в течение года с перерывами на техническое обслуживание. При непрерывной работе свыше 24 ч средняя допустимая мощность не должна превышать 70% основной мощности (PRP). При определении средней фактической мощности переменные значения мощностей, составляющих менее 30% основной мощности, принимают равными 30%, а время простоя не учитывают.

Обслуживание

Плановое техническое обслуживание каждые 500 моточасов. Увеличение интервала обслуживания по анализу масла. Наработка до капитального ремонта не менее 32000 моточасов. Ресурс двигателя с учетом трех капитальных ремонтов не менее 120000 моточасов.

1) Условия эксплуатации по ISO 8528-1, ISO 3046, DIN6271. Допуск значений ±5%.
2) Указанные параметры получены при следующих условиях: 100 кПа, температура воздуха на входе 25°C, относительная влажность 30%, плотность топлива 0,84 кг / л. При работе в условиях отличных от указанных может быть снижение показателей; свяжитесь с производителем для уточнения.

РФ, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 12
E-mail: info@volga-ind.ru Группа продаж: sales@volga-ind.ru Сервис, гарантия: service@volga-ind.ru
Сайт: www.volga-ind.ru
Телефон: +7 (4852) 20 51 88 Группа продаж: +7 (4852) 20 51 17